

Produkt Information:

Jotun Sprøjtespartel Grov - Projekt

Færdigblandet sprøjtbar letspartelmasse**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Jotun Sprøjtespartel Grov 6988 er en færdigblandet grovkornet letspartelmasse med ekstra god fyldeevne, der er tilpasset til påføring med markedets gængse sprøjtepåføringsudstyr. Spartelmassen udmærker sig ved at være let at bearbejde, således man hurtigt og let opnår et perfekt resultat. Er meget let at slibe.

Jotun Sprøjtespartel Grov anvendes indendørs i tørre rum til spartling af vægge og lofter af Letbeton, beton, puds, gipsplader m.m.

Fysiske / kemiske data:**Spartelmasse:**

Bindemiddel: EVA-polymerdispersion

Pigment/fyldstof: Sfærisk aluminium silikat, Ekspanderet Perlite og dolomit

Partikelstørrelse: Max 0,3 mm

Farve: Lys grå

Konsistens: Cremet

Vægtfylde: ca. 1,0 kg/liter.

Holdbarhed: Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Brugsanvisning:

Forberedelse: Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.

Påføring: Jotun Sprøjtespartel Grov kan påføres med traditionelt påføringsudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser.

Lagtykkelse: Kan anvendes i lagtykkelser på op til 10 mm. Påføring i tykke lag forlænger tørretiden væsentlig og det kan da være en fordel, at påføre spartelmassen ad flere gange og lade den være så godt som gennemtør mellem hver spartling.

Rækkeevne: 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.

Tørretid: Tørretiden er meget afhængig af den påførte lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m. Under normale omstændigheder kan dog forventes en tørretid på 8-10 timer.

Rengøring: Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.dk

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75